



## UNE MOBILITE ACCRUE POUR UNE PRODUCTIVITE OPTIMALE

Polyvalents et robustes, les lecteurs sans-fil linear imaging Gryphon GM4100 sont la solution idéale en magasin ou dans l'industrie légère, où la mobilité est un facteur clé d'accroissement de la productivité. Cela permet également d'éliminer les contraintes associées aux appareils filaires, garantissant aux opérateurs un environnement de travail plus sûr et plus efficace.

Le système sans-fil Narrow Band STAR Cordless System™ de Datalogic permet d'accroître la polyvalence et de gagner en productivité sur l'espace de travail. Les scanners GM4100 apportent des solutions adaptées aux différents besoins des utilisateurs, allant d'une installation simple en point-to-point à la création d'un réseau pour des applications plus complexes. Un écran et un clavier 3-touches, en option, renseigne sur l'état de la batterie, le niveau de couverture radio... et permettent à l'opérateur d'interagir avec le host.

Le mode 'batch' permet de lire et de sauvegarder des milliers de codes. Cette fonctionnalité, associée à sa batterie Lithium-Ion permettant la lecture de 50.000 scans par charge, offre une mobilité illimitée et une collecte de données fiable, même lorsque le lecteur est hors de portée de sa base.

## BASE 2-POSITIONS POUR LECTURE EN MODE MAINS LIBRES

La nouvelle base brevetée 2-positions de Datalogic permet d'apporter de nombreuses solutions pour répondre aux différents besoins fonctionnels ou lorsque l'espace de travail est restreint. Elle permet la lecture en mode mains-libres, et cela même lorsque lecteur en chargement, afin de garantir une utilisation en continu pour une productivité accrue.



### POINTS CLÉS

- Vitesse de lecture inégalée : 325 scans / seconde
- Fréquence radio disponible en 433 MHz ou 910 MHz
- Portée Radio (air libre) jusqu'à 30,0 m / 98,4 ft en 433 MHz, et 15,0 m / 49,2 ft en 910 MHz
- Ecran et Clavier 3-Touches en option
- Transmission point-to-point et multi-point
- Base Datalogic brevetée 2-positions et mode Scan-While-Charging disponible
- Mode Batch (mémoire >1200 codes)
- Résistance aux chutes de 1,8 m / 5,9 ft
- Spot Vert breveté de Datalogic pour une confirmation de bonne lecture
- Batterie Lithium-Ion longue durée facilement remplaçable par l'utilisateur
- Détection de faux billets et documents contrefaits (option)
- Disponible en kit USB
- Les programmes de service EASEOFCARE offrent un large choix d'options de couverture afin de protéger vos investissements, garantissant une productivité et un retour sur investissement (ROI) optimaux

### MARCHES CIBLES- APPLICATIONS

- Commerce de détail: Point de vente, réapprovisionnement en rayon, vérification de prix, inventaire
- Santé: suivi des patients, gestion des documents, inventaire
- Gestion d'entrepôt, fabrication
- Services commerciaux : bureaux de poste, banques, administrations publiques, services
- Contrôle d'accès

### COMMUNICATION SANS-FIL

DATALOGIC STAR CORDLESS SYSTEM™	Communications Bilatérales (Two Way); Configuration Multi-Point : Nombre max. de lecteurs / base radio : 16; Configuration Point-à-Point; Fréquence Radio : 433,92 MHz; 910 MHz; Portée de la Radio : 433,92 MHz : 30,0 m / 98,4 ft; 910 MHz : 15,0 m / 49,2 ft; Puissance Effective de la Radio : 433,92 MHz : < 10 mW; 910 MHz : < 1 mW
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### CAPACITES DE DECODAGE

CODES LINEAIRES / 1D	Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 DataBar™.
CODES POSTAUX STACKED CODES	Poste Chinoise GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectionnel

### ALIMENTATION

BATTERIE	Nombre de Lectures par Charge : 50.000 Temps de Charge : Alimentation Externe : 4 heures @ 12 VDC Type de Batterie : Lithium-Ion, 2100 mAh En Chargement (Typique) : < 8 W; En Fonctionnement (Typique) : < 2,5 W @ 5 VDC; Standby/Veille (Typique) : < 2,5 mA @ 5 VDC
COURANT ELECTRIQUE	Batterie Chargée (Vert); Batterie en Cours de Chargement (Rouge); En marche / Transmission de Données (Jaune)
INDICATEURS LED DU CRADLE	
TENSION EN ENTREE	4,75 - 14 VDC +/- 5%

### CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

HUMIDITE (SANS-CONDENSATION)	5 - 95%
LUMINOSITE AMBIANTE	100.000 lux
PROTECTION ESD (DECHARGE ELECTRIQUE)	16 kV
RESISTANCE A L'EAU ET A LA POUSSIERE	IP52
RESISTANCE AUX CHOCS	Nombreuses chutes sur du béton à 1,8 m / 5,9 ft
TEMPERATURE	En Fonctionnement: 0 à 50 °C / 32 à 122 °F En Stockage / Transport: -20 à 70 °C / -4 à 158 °F

### INTERFACES

INTERFACES	RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface; RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi- Interface
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

### FONCTIONNALITES EN OPTION

DETECTION DE DOCUMENTS CONTREFAITS	BC4010-BK-910-CF; BC4010-BK-433-CF: Champ de lecture: 20° Courant (maximum): 25 mA; LEDs à ultra-violet (UV): 8 Optical Power: 19-26 mW @ 20 mA
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET DESIGN

CLAVIER COULEURS DISPONIBLES	GM4100-D seulement : Clavier 3-Touches Blanc; Noir
DIMENSIONS	Base/Chargeur : 18,6 x 9,9 x 5,6 cm / 7,3 x 3,9 x 2,2 in Scanner : 18,1 x 7,1 x 10,0 cm / 7,1 x 2,8 x 3,9 in
ECRAN	Type d'Écran : GM4100-D seulement: Écran avec rétro-éclairage Taille de l'Écran : 32 x 96 pixels; Taille de la Police : Affichage personnalisable (4 lignes x 16 colonnes par défaut)
POIDS	Base/Chargeur : 246,0 g / 8,7 oz; Scanner (avec écran) : 246,0 g / 8,7 oz

### PERFORMANCE DE LECTURE

ANGLE DE LECTURE	Pitch : +/- 65°; Roll (Tilt) : +/- 35°; Skew (Yaw) : +/- 65°
CONTRASTE D'IMPRESSION (MINIMUM)	15%
INDICATEURS DE LECTURE	Beeper (Tonalité et Volume Réglables); Confirmation de Bonne Lecture GreenSpot™ (Point Vert) de Datalogic; LED de Bonne Lecture 0,076 mm / 3 mils
RESOLUTION (MAXIMUM)	Eclairage : LED Array 630 - 670 nm
SOURCE LUMINEUSE	325 scans/sec
TAUX DE LECTURE (MAXIMUM)	

### DISTANCES DE LECTURE

PROFONDEUR DE CHAMP TYPIQUE	Distance minimum dépend de la longueur du code et de l'angle de scan. Varie selon la résolution d'impression, le contraste et la lumière ambiante. 5 mils : 6,0 à 18,0 cm / 2,3 à 7,0 in 7,5 mils : 3,5 à 30,0 cm / 1,4 à 11,7 in 10 mils : 2,0 à 45,0 cm / 0,8 à 17,7 in 13 mils : 3,0 à 60,0 cm / 1,2 à 23,4 in 20 mils : 3,0 à 80,0 cm / 1,2 à 31,2 in
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### SECURITE & REGULATIONS

ACCORDS DES AUTORITES	Ce produit remplit les critères de sécurité et de régulations en utilisation normale. Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour obtenir la liste complète des certifications. IEC 60825-1 Class 1 LED Produit
CLASSIFICATION LED RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES	Conforme à la loi Chinoise RoHS; Conforme à la loi UE RoHS

### LOGICIELS

DATALOGIC ALADDIN™	Le logiciel de configuration Aladdin de Datalogic est téléchargeable gratuitement.
HOST DOWNLOAD A DISTANCE	Facilite les mises à jour et la maintenance, et améliore la productivité: BC4010
OPOS / JAVAPOS	Les logiciels OPOS sont téléchargeables gratuitement.

### GARANTIE

GARANTIE	3-Ans
----------	-------

### Base Stations/Chargeurs

- BC4010-BK Base/Chargeur POS Multi-Interface, Noir
- BC4010-BK-433-CF / BC4010-BK-910-CF Base/Chargeur, 433/910 Mhz,  
Multi-Interface/IBM Interface, Counterfeit Detection, Noir
- BC4010-WH Base/Chargeur POS Multi-Interface, Blanc
- BC4030-BK Base/Chargeur STD Multi-Interface, Noir
- BC4030-WH Base/Chargeur STD Multi-Interface, Blanc
- CHR-GM40-BK Base Chargeur seulement, Noir
- CHR-GM40-WH Base Chargeur seulement, Blanc

### Batteries/Chargeurs

- RBP-GM40 Pack de batteries remplaçables

